

Öppen plattformshiss

Mini 500 och Mini 1000

proMobile
- for better mobility -



Mini 1000

Mini 500 – öppen hiss för persontrafik. Idealisk vid mindre nivåskillnader och som ett alternativ till fasta ramper.

Mini 1000 – motsvarar behovet av en platsbesparande hiss för lyfthöjder upp till 1,0 meter. Hissen är mobil med fällbara rullar integrerade i bottenramen. Hissen är dessutom delbar vilket underlättar installationen.



Mini 500 med vinkelgenomgång



Mini 1000 med grindöppnare

Tekniska data

Öppen plattformshiss Mini 500 och Mini 1000

Produktnamn:	Plattformshiss Låglyft Mini 500 / Mini 1000	
Tillverkare:	Promobile AB	
CE-överensstämmelse:	Typ Certifikat Nr M125-98 Utfärdat av SAQ kontroll AB	
	Uppfyller Maskindirektivet AFS 1994:48 (98/37/EC)	
Märklast:	250 kg	
Lyfthöjd:	Mini 500: $\leq 0,5$ m	Mini 1000: $\leq 1,0$ m
Märkhastighet:	0,10 m/s	
Manöversystem:	Hålldon	
Dimensioner:		
Plattform, standard (B x L):	Mini 500: 800 x 1000 mm	Mini 1000: 800 x 1200 mm
Utv.dimension (B x L):	Mini 500: 1135 x 1080 mm	Mini 1000: 1150 x 1340 mm
Drivsystem:	Självhämmande skruv/mutter	
Drivmotor:	Frekvensreglerad 3-fas, 1,1 kW	
Skruv:	Trapetsgängad 40 x 7 mm	
Bär- och säkerhetsmutter:	TR 40 x 7 mm	
Strömanslutning:	220/240 V, 1-fas, 10 A	
Ytbehandling, standard:	Kulörlack, Vit NCS 0502 (RAL9010) Pulverlack	
	Alternativt: Andra RAL-kulörer på begäran	
	Bottenram och stativ: Galvaniserade	

